

# LINUX SERVER ADMINISTRATION

[DOCUMENTATIE CURS](#)
[DOCUMENTATIE](#)
[INTREABA PROFESORUL](#)
[CURSURILE MELE](#)
[6 Serverul DNS » 6.3 Configurare BIND » 6.3.6 Delegare](#)
■ [1. Shell Scripts](#)
■ [2. Linux Kernel](#)
■ [3. Serverul DHCP](#)
■ [4. Serverul FTP](#)
■ [5. NFS - Network File System](#)
■ [6. Serverul DNS](#)
■ [6.1 Protocolul DNS](#)
■ [6.2 Serverul BIND](#)
■ [6.3 Configurare BIND](#)
■ [6.3.1 Aspecte generale](#)
■ [6.3.2 Master pentru domeniu autoritativ](#)
■ [6.3.3 Rezolutia inversa](#)
■ [6.3.4 Server Slave](#)
■ [6.3.5 DNS NOTIFY](#)
■ [6.3.6 Delegare](#)
■ [6.3.7 Logging](#)
■ [6.4 DNS Troubleshooting](#)
■ [7. Serverul Apache](#)
■ [8. Serverul MySQL](#)
■ [9. NETFILTER](#)
■ [10. Sistemul de e-Mail](#)
■ [11. Serverul Postfix](#)
■ [12. Serverul POP/IMAP](#)
■ [13. Managementul Logurilor](#)
■ [14. Exemple practice \(Ubuntu 14.04 LTS\)](#)
■ [15. Webmin](#)

## Delegare

Cerinta: se doreste delegarea autoritatii pentru subdomeniul **servers.invata-linux.ro** unui alt server.

Implementare:

- in fisierul zona al serverului autoritativ pentru domeniu **invata-linux.ro** se adauga un RR de tip **NS** care indica numele serverului catre care se deleaga autoritatea ( **Exemplu: ns1.servers.invata-linux.ro**)
- in acelasi fisier zona se adauga un RR de tip **A** pentru numele serverului catre care se face delegarea si anume **ns1.servers.invata-linux.ro**

In fisierul zona al serverului autoritativ pentru domeniu **invata-linux.ro** adaugam:

<b>servers.invata-linux.ro.</b>	<b>NS</b>	<b>ns1.servers.invata-linux.ro.</b>
<b>ns1.servers.invata-linux.ro.</b>	<b>A</b>	<b>192.168.0.111</b>

## Important

Serverul catre care s-a realizat delegarea trebuie configurat pentru domeniu **servers.invata-linux.ro** in acelasi mod in care serverul principal a fost configurat pentru domeniu **invata-linux.ro**

## Nota

Presupunem cumpararea unui domeniu **ro** si anume **crystalmind.ro**

Serverul autoritativ pentru domeniu **ro** trebuie sa delege autoritatea catre noul subdomeniu **crystalmind.ro**

In formularul de la [www.rotld.ro](http://www.rotld.ro) ne sunt cerute urmatoarele informarii: numele serverului autoritativ pentru domeniu **crystalmind.ro** si IP-ul acestuia. Presupunand ca furnizam ca informatie **ns1.crystalmind.ro** si **88.0.0.1**, administratorul domeniuului **ro** adauga in fisierul zona al acestuia:

<b>crystalmind.ro.</b>	<b>NS</b>	<b>ns1.crystalmind.ro.</b>
<b>ns1.crystalmind.ro.</b>	<b>A</b>	<b>88.0.0.1</b>